



## ***Características del Grupo Electrónico Honda***

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Motor:</b>                | <b>HONDA</b>                             |
| <b>Potencia Max:</b>         | <b>5,5 KVA 400 V &amp; 4,8 KVA 230 V</b> |
| <b>Potencia Nominal:</b>     | <b>4,8 KVA 400 V &amp; 2,5 KVA 230 V</b> |
| <b>R.p.m :</b>               | <b>3.000 R.P.M.</b>                      |
| <b>Tensión y Frecuencia:</b> | <b>400 / 230 V – 50 Hz</b>               |
| <b>Cabina Insonorizada:</b>  | <b>NO</b>                                |
| <b>Arranque :</b>            | <b>Manual</b>                            |
| <b>Factor de Potencia:</b>   | <b>Cos phi 0,8</b>                       |
| <b>Nivel Sonoro:</b>         | <b>97 LwA / 74 LpA @ 7 m.</b>            |
| <b>Ref. AYERBE:</b>          | <b>5420080</b>                           |

**■ Características del Motor:**

|                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fabricante :</b>                    | <b>HONDA</b>                          |
| <b>Modelo :</b>                        | <b>GX 270</b>                         |
| <b>Potencia Nominal :</b>              | <b>9 Cv</b>                           |
| <b>Cilindrada :</b>                    | <b>272 cm3</b>                        |
| <b>Sistema de refrigeración:</b>       | <b>Aire</b>                           |
| <b>Tipo de Aceite del motor:</b>       | <b>SAE 20 W 40 / IPE grado CD, CF</b> |
| <b>Aspiración :</b>                    | <b>Natural</b>                        |
| <b>R.P.M. del motor :</b>              | <b>3.600 r.p.m.</b>                   |
| <b>Regulador de Velocidad :</b>        | <b>Mecánica</b>                       |
| <b>Carburante:</b>                     | <b>Gasolina</b>                       |
| <b>Consumo de carburante al 75 % :</b> | <b>1,8 L / H</b>                      |
| <b>Capacidad de Aceite :</b>           | <b>1,1 L</b>                          |
| <b>Sistema de Arranque :</b>           | <b>Manual</b>                         |

**■ Características del Alternador:**

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Marca :                 | LINZ                         |
| Modelo:                 | E1S10 MG                     |
| Tipo :                  | Con Escobillas               |
| Tipo de Aislamiento :   | Clase H                      |
| Protección IP :         | IP 23                        |
| Sistema de Excitación : | Compound                     |
| Tolerancia de Tensión : | + - 5 %                      |
| Polos :                 | 2                            |
| Tensión & Frecuencia:   | 400 & 230 V - 50 Hz          |
| Tipo de revestimiento : | Standar (Sin Impregnaciones) |

**■ Dimensiones y Peso:**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Largo (L) :              | 770 mm.   |
| Alto (H) :               | 746 mm.   |
| Ancho (W) :              | 625 mm.   |
| Volumen de embalaje :    | 0,36 m3   |
| Peso :                   | 75 Kg     |
| Capacidad del Depósito : | 6 L.      |
| Autonomia al 75 %:       | 3,5 Horas |

