



HUSQVARNA 545RX

Desbrozadora profesional con un diseño ergonómico y excelente maniobrabilidad. El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%. Eje optimizado y rueda cónica a 35 grados. Incluye arnés Balance X.



Motor X-Torq®

El diseño de los motores X-Torq® permite que se reduzcan las emisiones hasta un 75% y reduce el consumo en un 20%.



Piñón para hierba

Codo diseñado con par alto y equipamiento de corte alto y paralelo al suelo para un mejor rendimiento en el corte.



Manillar regulable

Manillar ajustable y ergonómico para mayor comodidad.



Balance X

Arnés ergonómico con amplio apoyo trasero, sus anchas correas y su amplio cinturón ayudan a distribuir la carga en una zona más amplia.



Tubo largo

Su tubo largo favorece el desbroce.



Centro de gravedad mejorado

Centro de gravedad mejorado gracias a la ubicación del depósito delante del motor.

Características Adicionales

Motor E-TECH®

El motor E-TECH® combina un reducido nivel de emisiones con un excelente ratio potencia/peso.

Interruptor de parada con autoretorno

Cuando la máquina se para, el botón de parada vuelve automáticamente a la posición de arranque.

Protector Combi

El equipamiento de corte puede utilizarse tanto con una cuchilla como con un cabezal de corte.

Equipo de corte de fácil acoplamiento

Su cierre magnético facilita el cambio del equipo de corte.

LowVib®

Amortiguadores antivibración para mayor protección de manos y brazos.

Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque

Mandos ergonómicos

Empuñadura ergonómica.

Cabezal de corte Tap 'n Go

El sistema double de corte incorporando Tap 'n Go para una inserción más rápida del hilo.

Smart Start®

El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rápidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.

Diseño ergonómico

Manillar angulado y cómodas empuñaduras que favorecen el agarre y la postura de trabajo.

Manillar cómodo

Empuñaduras acolchadas para mayor comodidad.

Alto grado de corte

Su alto centro de gravedad permite mayor libertad de movimientos para trabajar en taludes.

Depósito de combustible transparente

Depósito transparente para chequear el nivel de combustible.

Altura de gancho del arnés ajustable

Altura de gancho ajustable para un mejor equilibrio.

Manillares blandos

Manillares blandos para mayor confort

Datos Técnicos**Especificación del motor**

Cilindrada	45.7 cm ³
Diámetro de cilindro	42 mm
Carrera del cilindro	33 mm
Potencia	2.1 kW
Velocidad máxima	9000 rpm
Capacidad del tanque	0.9 l
Consumo de combustible	450 g/kWh
Consumo	1 kg/h
Holgura de bobina	0.3 mm
Velocidad sin carga	2700 rpm
Bujía	NGK CMR6H
Holgura de electrodo	0.5 mm
Velocidad de embrague	3900 rpm (±120 rpm)
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
rpm máximas en salida	8800 rpm
	M12x1.75V

Lubricantes

Tipo de lubricante (piñón)	Grasa vegetal
----------------------------	---------------

Datos de ruido y vibración

Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.2/2.9 m/s ²
Nivel de presión sonora en oído	101 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	117 dB(A)

Datos de transmisión

Diámetro de corte	1:1.4
Ángulo de corte	35 °

Equipamiento

Trimmy OEM	T45X M12
Cuchilla para hierba OEM	Multi 300-3
Arnés OEM	Balance X

Datos Técnicos**Dimensiones completas**

Peso (sin equipo de corte)	8.7 kg
Longitud de tubo	1483 mm
Diámetro de tubo	32 mm

Datos logísticos

Dimensiones, LxWxH1xH2	1834x324x310x114 mm
------------------------	---------------------

Equipamiento Estándar

578 44 45-01 - Hoja Hierba 3-dientes

504 04 52-01 - Arnés Balance X

Accesorios