



# HUSQVARNA 450 e-series

Nueva motosierra multifuncional para usuarios que valoran características profesionales en su motosierra. El motor X-Torq® favorece la reducción de combustible y emisiones. Para facilitar su uso viene equipada con retorno automático del mando de arranque, tensor de cadena sin herramientas, y nivel de combustible transparente. Equipada con Smart Start® y bomba de combustible para facilitar el arranque.



**Freno de cadena se activa por inercia**  
Freno de cadena se activa por inercia



**Smart Start®**  
El diseño del motor y el starter permiten a la máquina arrancar rápidamente y con el mínimo esfuerzo. La resistencia en el cordón de arranque se ha reducido hasta un 40%.



**Air Injection**  
Sistema de limpieza de aire centrifugado para uso reducido.



**X-Torq®**  
Su bajo consumo de combustible y emisiones de gases le permite cumplir con las normativas medioambientales más exigentes.



**Cierre rápido del filtro de aire**  
Facilita la limpieza y sustitución del filtro de aire.



**Manillar ergonómico**  
Mayor confort gracias a sus suaves incrustaciones, gatillo ergonómico y asa asimétrica.

## Características Adicionales

### Marcas de tala

Marcas de tala para una mayor precisión.

### Tapa de cilindro con cierre rápido

El Snap-lock (cierre rápido) de la tapa de cilindro permite ahorrar tiempo a la hora de limpiar o sustituir las bujías.

### LowVib®

Eficaces amortiguadores antivibración absorben las vibraciones, descansando así las manos y brazos.

### Visor de nivel de combustible

Visor de nivel de combustible transparente para mayor facilidad a la hora de revisarlo.

### Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque

### Control de parada combinado

Mando combinado de parada y tirador de aire favorece el arranque y favorece el riesgo de ahogamiento del motor.

### Cigüeñal forjado en tres partes

Cigüeñal forjado en tres piezas para una mayor durabilidad durante las aplicaciones más exigentes.

### Tensor de cadena sin herramientas

Fácil y rápido tensado de cadena y ensamblaje de espada y cadena sin usar ninguna herramienta.

### Fácil de arrancar

Sistema Smart Start® Válvula de descompresión automática, facilita el arranque.

## Datos Técnicos

### Especificación del motor

Cilindrada	50.2 cm <sup>3</sup>
Diámetro de cilindro	44 mm

**Datos Técnicos**

Carrera del cilindro	33 mm
Potencia	2.4 kW
Velocidad máxima	9000 rpm
Capacidad del tanque	0.45 l
Consumo de combustible	500 g/kWh
Holgura de bobina	0.3 mm
Velocidad sin carga	2700 rpm
Bujía	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Holgura de electrodo	0.5 mm
Torsión max.	2.6 Nm/7200 rpm

**Lubricantes**

Capacidad del depósito de aceite	0.26 l
Bomba de aceite	Flujo fijo

**Datos de ruido y vibración**

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	2.3/2.7 m/s <sup>2</sup>
Nivel de presión sonora en oído	104 dB(A)
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	115 dB(A)

**Equipo de corte**

Paso de cadena	.325"
Velocidad de cadena a 133% de velocidad de potencia máxima del motor	23 m/s
Longitud de espada recomendada min-max	33-51 cm
Galga	0.058 "
Tipo de puntera	Spur 7
Soporte para espada	Pequeño

**Dimensiones globales**

Peso (sin equipo de corte)	5.1 kg
----------------------------	--------

**Datos logísticos**

Tamaño embalaje, LxAxH	48x26.5x34.5 mm
Tamaño de palet, LxWxH	120x100x222mm
Cantidad de palets	60

**Equipamiento Estándar**

501 83 44-09 - Funda para barra

501 84 06-72 - H30 72dl / .325"/ 1,3 mm

**Accesorios**